



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Photocell GEN 3 Schwarz 125W 15000lm 100D - 840 Kaltweiß | IP65 - Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 239243                           |
| EAN                                     | 4058075461161                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellername                          | FL PFM125W/4000K SYM100SL BK VS1 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                            |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100                         |
| Leistungsfaktor              | >0.80                       |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter             |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C               |
| Sockelfarbe        | Schwarz                       |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                       |
| Produktserie       | Performance                   |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 381 |
| Breite (mm) | 290 |
| Höhe (mm)   | 59  |

## Sensorinformationen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Sensortyp              | Dämmerungsschalter |
| Sensor Zeiteinstellung | 15 sec             |

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle** Angebote
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour