



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Smart+ Planon Sun@home Weiß 35W  
3250lm - 922-950 Abstimmbares Weiß  
| 60x60cm - UGR <25 - Wifi Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer  | 244080                              |
| EAN            | 4058075576056                       |
| Marke          | Ledvance                            |
| Herstellername | SUNATHOME PLANON PLUS 60X60 TW LEDV |
| Produktserie   | Sun@Home                            |

## Technische Informationen

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                      | LED Integriert                     |
| Drahtlose Verbindung             | Wifi                               |
| Kompatibilität Smart-Home-System | Amazon Alexa, Google Home          |
| Lighting Control                 | Wifi                               |
| Lampen Spannung (V)              | 220-240                            |
| Dimmbar                          | Mit Wi-Fi dimmbar                  |
| Farbcode                         | 922 Extra Warmweiß, 950 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)              | 2200 Extra Warmweiß, 5000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)         | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe    |
| Helle Farbe                      | Weiß                               |
| Farbsteuerung                    | Einstellbares Weiß                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)     | 93                                 |
| IP-Schutzklasse                  | IP20 - nahezu staubdicht           |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule    |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Leistungsfaktor    | >0.50                |
| Produkttyp         | LED Panels           |

## Informationen zur Leuchte

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Befestigung                               | Oberflächenmontage                 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 - für Flure und Treppenhäuser |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 600     |
| Breite (mm)          | 600     |
| Höhe (mm)            | 68      |

## Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

### Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**