



Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Comfort Aluminium Weiß  
13W 1430lm 55D - 930-940 CCT |  
116mm - Ausschnitt 100mm - IP44 -  
Höchste Farbwiedergabe - UGR<19 -  
Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 257990                                  |
| EAN                                     | 4099854620379                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

## Technische Informationen

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Notfallbeleuchtung               | Keine Notbeleuchtung                 |
| Schwenkbar                       | Nein                                 |
| Technologie                      | LED Integriert                       |
| Kompatibilität Smart-Home-System | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control                 | Zigbee                               |
| Lampen Spannung (V)              | 220-240                              |
| Dimmbar                          | Mit ZigBee dimmbar                   |
| Farbcode                         | 930 Warmweiß, 940 Kaltweiß           |
| Lichtfarbe (Kelvin)              | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)         | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe      |
| Helle Farbe                      | Weiß                                 |

|   |               |
|---|---------------|
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe   |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 55            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 110           |
| Leistungsfaktor                           | >0.90         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 30          |
| Optikabdeckung                            | Opal          |
| Produkttyp                                | LED Downlight |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                         |
| Ausgeschnitten (mm) | 100                            |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt   |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule              |
| Gehäuse             | Aluminium                      |
| Sockelfarbe         | Weiß                           |
| Produktserie        | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19 |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 65  |
| Durchmesser (mm) | 116 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**